

Levis Primer Mur & Plafond



Description

Primaire de haute qualité. En phase aqueuse.

Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

Caractéristiques

Couche de fond couvrante avec bon pouvoir de pénétration. Améliore l'adhérence et la couverture de la couche de finition. Préviens les différences de couleur et d'éclat dans la couche de finition. Isole les taches d'humidité, de nicotine, de suie, etc., après nettoyage. Fixe les supports légèrement farinants.

Teintes

Blanc, gris et jaune ocre.

Emballage

Blanc : 0,75l, 2,5l, 5l, 6l, 10l & 12l

Gris et jaune ocre : 2,5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, rouleau en laine (longueur des fibres 10-12 mm). Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 h

Recouvrable: 4 h

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre et les supports déjà peints.

Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.
Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Utilisez éventuellement Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou vert pur. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Levis Isoprim au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Dépoussiérer, nettoyer/dégraisser.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

Finition

Finir par toutes les peintures pour murs et plafonds de l'assortiment Levis.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-1-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info