HERBOLUX AQUA VORLACK

Prélaque acrylique mat, diluable à l'eau. Qualité supérieure.

Couche intermédiaire très garnissante à séchage rapide, diluable à l'eau. A base d'une dispersion acrylique / émulsion alkyde. A l'intérieur.

Champs d'application	
	A l'intérieur. Comme couche intermédiaire sur tous les supports en bois pré-traités. Comme couche intermédiaire sur les métaux ferreux pré-traités (munis de couches anti-rouille).

Propriétés	
	Très garnissant et bel arrondi. Séchage rapide. Bien ponçable. Très facile à l'application. Recouvrable avec les produits diluables à l'eau et les produits solventés.

Données techniques	
Densité	Env. 1,45 kg/L
Liant	Dispersion acrylique et émulsion alkyde
Pigmentation	Dioxyde de titane et pigments spéciaux
Brillance	Mate
Couleur	Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service Disponible en blanc + base LU1 + base LU2 + base LU3
Emballages	Bases en 1 L et 2,5 L; (en blanc 0.75 L et 2,5 L)
Stockage	A conservér au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/d) : 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 129 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 34 %; poids env. 49 %.

Données d'application	
Application	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 10°C. Attention:
Rendement théorique	Environ 100 ml/m^2 par couche.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 40 minutes. Hors poisse après env.1 h. Recouvrable: après environ 7 heures. Dur à cœur: après environ 16 heures
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données d'application		
Données de pistolage	Airless	Dilution: non dilué Pression: environ 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,011 inch

Données de sécurité		
Point d'éclair	Pas d'application.	
Code de transport	UN:-	
Phrases R et S	R 10	Inflammable.
	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 23	Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.	

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Préparation du support	Poncer le support. Les supports riches en résine ou gras seront lavés avec un diluant nitrocellulosique.
Système de peinture à l'intérieur	Support non-traité : Couche de fond : une couche d'Herbol-HYDROPRIMER Couche intermédiaire : une couche d'Herbol-HERBOLUX AQUA VORLACK. Finition : une couche d'Herbol-HERBOLUX AQUA PU MATT, Herbol-HERBOLUX AQUA PU SATIN. Rénovation : Couche de fond : une couche d'Herbol-HERBOLUX AQUA VORLACK Couche intermédiaire : une couche d'Herbol-HERBOLUX AQUA VORLACK. Finition: une couche d'Herbol-HERBOLUX AQUA PU MATT, Herbol-HERBOLUX AQUA PU SATIN.

HERBOLUX AQUA VORLACK
Bois
Finition
TFH11108

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B–1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B–8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2009.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®